

Załącznik nr 2 do SIWZ

....., dnia 2008r.

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

NIP: REGON:

Adres:

.....

Nr telefonu/faksu:

Bank

**FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z PROPONOWANĄ SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych według konfiguracji i w ilości przedstawionej w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach**, oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

NETTO:zł.

Słownie zł.

BRUTTO:.....zł.

Słownie zł.

wg poniższego zestawienia

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość netto	Podatek Vat	Wartość brutto
1	Komputer stacjonarny PC	12 szt.			

2	Monitor ekranowy	12 szt.			
3	Szafa serwerowa stojąca 19"	1 szt.			
4	Zasilacz UPS 3000VA	1 szt.			
5	Konsola KVM	1 szt.			
6	Drukarka komputerowa [kolor / A4 / duplex]	1 szt.			
7	Drukarka komputerowa [kolor / A4]	3 szt.			
8	Drukarka komputerowa [mono / A4]	3 szt.			
9	Komputer przenośny (notebook)	2 szt.			
Wartość łączna					

L.p.	Nazwa parametru	Wymagana minimalna wartość parametru	Proponowana wartość parametru
1.	Komputer stacjonarny PC	12 szt	
1.1	- Procesor	klasy x86 w architekturze min. dwurdzeniowej, procesor osiągający minimum 120 punktów w teście SYSMARK 2007 Preview wg. kategorii SYSMARK 2007 Preview Rating, źródło: http://www.bapco.com/fdrs/SYSmark2007web.html Jeżeli zaoferowany zestaw: procesor/płyta główna/układ grafiki nie będzie obecny w w/w tabeli Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w w/w teście.	
1.2	- Pamięć operacyjna	min. 2 x 1024 MB DRAM DDR2 667 MHz w pracujące w trybie dwukanałowym	
1.3	- Karta graficzna	min. 128 MB (dopuszcza się współdzielenie pamięci karty graficznej z pamięcią RAM komputera) zintegrowana z płytą główną lub PCI ex z chłodzeniem pasywnym	
1.4	- Dysk twardy	min. 160 GB 7200 obr/min SATA	
1.5	- Napęd optyczny	DVD +/-RW DL 16X	
1.6	- Napęd dyskietek	3,5", 1,44 MB	
1.7	- Karta sieciowa	zintegrowana RJ-45 Gigabit Ethernet	
1.8	- Karta dźwiękowa	zintegrowana	

1.9	- Porty wej/wyj:	6 portów USB 2.0, 1 port szeregowy, 1 port równoległy, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, wejście/wyjście audio, z przodu: 2 porty USB 2.0, gniazda słuchawek i mikrofonu	
1.10	- Klawiatura	standardowa klawiatura 104 - klawiszowa PS/2 lub USB	
1.11	- Mysz + mousepad	mysz optyczna z rolką oraz podkładką do myszy optycznych	
1.12	- Obudowa	typu Midi Tower, standard ATX lub Micro ATX	
1.13	- Oprogramowanie	Windows XP Professional PL OEM MS Office 2007 Small Business PL OEM oprogramowanie do nagrywania płyt CD i DVD w języku polskim dostosowane do oferowanego systemu operacyjnego	
1.14	- Gwarancja	min. 36 m-cy, karta gwarancyjna Wykonawcy możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki dyski twarde w przypadku uszkodzenia podlegają wymianie na nowe bez zwrotu uszkodzonych do Wykonawcy, weryfikacja uszkodzenia dysków jest możliwa jedynie w siedzibie Zamawiającego	
1.15	- Certyfikat	- ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji – wymagany stosowny dokument - Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagany stosowny dokument	
1.16	- Zakres prac do wykonania przez dostawcę	preinstalacja systemu operacyjnego oraz innego dostarczonego oprogramowania z uprzednim podziałem przestrzeni dysku twardego na 2 partycje o rozmiarach odpowiednio 2/3 i 1/3 pojemności całkowitej dysku	
2. Monitor ekranowy 12 szt			
2.1	- Rodzaj	LCD	
2.2	- Przekątna	17 cali	
2.3	- Rozdzielczość nominalna	1280 x 1024 piksele	
2.4	- Kontrast	2000:1	
2.5	- Jasność	300 cd/m ²	
2.6	- Czas reakcji	5 ms	
2.7	- Kąt widzenia pion	170°	
2.8	- Kąt widzenia poziom	170°	
2.9	- Ilość wyświetlanych kolorów	16,2 mln	
2.10	- Gwarancja	producenta - 36 miesięcy	
3. Szafa serwerowa stojąca 19" 1 szt			
3.1	- Wymiary	wysokość 2000 mm (42U), szerokość 800 mm, głębokość 1000 mm	
3.2	- Opis	- pełne ściany boczne i tylna z	

		<p>możliwością demontażu</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi szklane z możliwością instalacji jako prawo- lub lewostronne, zamykane na zamek patentowy - szafa wyposażona w szyny montażowe (2 lub 3 pary) - pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy bez konieczności osobnego zamawiania jakichkolwiek elementów uzupełniających - regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie szafy 	
3.3	- Wentylacja	<ul style="list-style-type: none"> - wentylator dachowy podwójny z termostatem o wydajności nie mniejszej niż 300 m³/h - przepusty podłogowe szczotkowe 	
3.4	- Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - listwa zasilająca 19" wyposażona w 8 gniazd wyjściowych z ochroną przeciwprzepięciową - 2 półki (pełne lub perforowane) o długości min 650 mm (dopasowane konstrukcyjnie do szafy serwerowej) mocowane w minimum 4 punktach o nośności co najmniej 50 kg z kompletem śrub montażowych 	
3.5	- Gwarancja	producenta - 12 miesięcy	
3.6	- Zakres prac do wykonania przez dostawcę	dostawa i montaż szafy serwerowej wraz z dostarczonym wyposażeniem	
4. Zasilacz UPS 3000VA		1 szt	
4.1	- Opis	dostosowany do montażu w szafie serwerowej 19" z kompletem śrub i elementów mocujących	
4.2	- Moc wyjściowa	min. 3000 VA, min. 2500 W	
4.3	- Parametry	dla pracy z sieci: moduł AVR umożliwiający pracę zasilacza dla napięć wejściowych od ~172V do ~280V +/- 2%, filtr przeciwzakłóceń RFI/EMI dla napięcia wyjściowego czas przełączenia na UPS do 4 ms przy pracy z akumulatorów: napięcie wyjściowe ~230V +/-5%, kształt napięcia wyjściowego – sinus, filtracja napięcia wyjściowego LC wyposażony w 8 gniazd wyjściowych	
4.4	- Czas podtrzymania	<ul style="list-style-type: none"> - co najmniej 5,5 minuty dla obciążenia 80% P_{max} - co najmniej 15 minut dla obciążenia 50% P_{max} 	
4.5	- Złącza	RS232, USB, karta sieciowa SNMP/HTTP wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania (Windows 2000,XP,2003/ NetWare 5.x,6.x/ Linux/	
4.6	- Gwarancja	gwarancja producenta – 24 miesiące na urządzenie, 12 mcy na akumulatory, naprawy w miejscu zainstalowania UPS	
4.7	- Certyfikat	certyfikat CE dla oferowanego sprzętu – wymagany stosowny dokument	
5. Konsola KVM		1 szt	
5.1	- Opis	składana konsola przełącznikiem KVM,	

		wyposażona w monitor LCD o rozmiarze 15" o rozdzielczości min. 1024x768, klawiaturę z touchpadem, z kompletem elementów umożliwiającym instalację w szafie serwerowej 19", o wysokości po złożeniu 1U, wysuwana na szynach	
5.2	- Parametry przełącznika KVM	obsługa co najmniej 8 portów (każdy z portów ze współpracujący ze złączem VGA z rozdzielczością min. 1024x768 oraz klawiaturą i myszą PS/2 lub USB)	
5.3	- Wyposażenie dodatkowe	komplet przewodów umożliwiających podłączenie do przełącznika KVM 4 serwerów	
5.4	- Gwarancja	24 m-cy, karta gwarancyjna Wykonawcy	
6. Drukarka komputerowa [kolor / A4 / duplex] 1 szt			
6.1	- Rodzaj / Format	laserowa, kolorowa, max A4	
6.2	- Prędkość drukowania	do 30 str/min w trybie mono i kolor	
6.3	- Czas wydruku pierwszej strony (A4 w czerni)	poniżej 10 s	
6.4	- Szybkość procesora	min. 500 Mhz	
6.5	- Rozdzielczość druku	min. 600 x 600 dpi	
6.6	- Pamięć drukarki	min. 288 MB	
6.7	- Standardowe języki drukarki	HP PCL 6, HP PCL 5e, Postscript poziom 3 (lub emulacja)	
6.8	- Obsługiwane systemy operacyjne	2000, XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003	
6.9	- Podajnik papieru	2	
6.10	- Druk dwustronny	automatyczny	
6.11	- Złącza	USB 2.0	
6.12	- Moduł sieciowy	wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet	
6.13	- Tonery	oddzielny dla każdej z barw składowych i czerni o minimalnej wydajności 5000 stron przy 5% pokryciu	
6.14	- Karta gwarancyjna	min. 12 m-cy, karta gwarancyjna Wykonawcy	
6.15	- Certyfikat	certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagany stosowny dokument	
7. Drukarka komputerowa [kolor / A4] 3 szt			
7.1	- Rodzaj / Format	laserowa, kolorowa / max A4	
7.2	- Prędkość drukowania	do 21 str/min w trybie mono i kolor	
7.3	- Szybkość procesora	min. 450 Mhz	
7.4	- Czas wydruku pierwszej strony (A4 w czerni)	poniżej 12,5 s	
7.5	- Rozdzielczość druku	min. 600 x 600 dpi	
7.6	- Pamięć drukarki	min. 256 MB	
7.7	- Standardowe języki drukarki	HP PCL 6, HP PCL 5, Postscript poziom 3 (lub emulacja)	
7.8	- Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000, XP Home, XP Professional, Windows Server 2003	
7.9	- Podajnik papieru	2	
7.10	- Druk dwustronny	automatyczny	
7.11	- Złącza	USB 2.0	

7.12	- Tonery	oddzielny dla każdej z barw składowych i czerni o minimalnej wydajności 6000 stron przy 5% pokryciu	
7.13	- Karta gwarancyjna	min. 12 m-cy, karta gwarancyjna Wykonawcy	
7.14	- Certyfikat	certyfikat CE dla oferowanego sprzętu – wymagany stosowny dokument	
8. Drukarka komputerowa [mono / A4] 3 szt			
8.1	- Rodzaj / Format	laserowa, monochromatyczna / max A4	
8.2	- Prędkość drukowania	do 26 str/min	
8.3	- Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni)	poniżej 8,5 s (z trybu uśpienia)	
8.4	- Szybkość procesora	min. 400 Mhz	
8.5	- Rozdzielczość druku	do 1200 x 1200 dpi	
8.6	- Pamięć drukarki	min. 32 MB	
8.7	- Standardowe języki drukarki	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków	
8.8	- Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000, XP Home, XP Professional, Windows Server 2003	
8.9	- Podajnik papieru	2	
8.10	- Druk dwustronny	ręczny – dostępny w sterowniku drukarki	
8.11	- Złącza	USB 2.0	
8.11	- Moduł sieciowy	wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet	
8.12	- Karta gwarancyjna	min. 12 m-cy, karta gwarancyjna Wykonawcy	
8.13	- Certyfikat	certyfikat CE dla oferowanego sprzętu – wymagany stosowny dokument	
9. Komputer przenośny (notebook) 2 szt			
9.1	- Procesor	klasy x86 w architekturze min. dwurdzeniowej, procesor osiągający minimum 107 punktów w teście SYSMARK 2007 Preview wg. kategorii SYSMARK 2007 Preview Rating, źródło: http://www.bapco.com/fdrs/SYSmark2007web.html Jeżeli zaoferowany komputer przenośny nie będzie obecny na w/w tabeli Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany komputer przenośny osiąga wymagany wynik punktowy w w/w teście.	
9.2	- Pamięć operacyjna	min. 2 GB DRAM DDR2 667 MHZ	
9.3	- Karta graficzna	min. 128 MB (dopuszcza się współdzielenie pamięci karty graficznej z pamięcią RAM komputera) z wyjściem D-Sub	
9.4	- Dysk twardy	min. 120 GB 5400 obr/min	
9.5	- Napęd optyczny	DVD +/-RW DL	
9.6	- Karta sieciowa	zintegrowana RJ-45 Gigabit Ethernet	
9.7	- Karta dźwiękowa	zintegrowana, wbudowane głośniki	

		stereo	
9.8	- Porty wej/wyj:	4 porty USB 2.0, wejście/wyjście audio	
9.9	- Wyświetlacz	15,4" rozdzielczość nominalna 1280x800, wyświetlanie 16,7 mln kolorów	
9.10	- Komunikacja	WiFi 802,11 b/g, Bluetooth	
9.11	- Touchpad + mysz	touchpad z dwoma przyciskami, mysz optyczna USB z rolką	
9.12	- Bateria	litowo-jonowa umożliwiająca pracę do 3 godzin (bez wymiany i doładowania)	
9.13	- Torba podróżna	standardowa torba dla komputera przenośnego z 15,4" ekranem: - umożliwiająca bezpieczne przenoszenie i transport - min. 1 komora na komputer przenośny wyposażona w paski zabezpieczające - min. 1 dodatkowa komora na dodatkowe akcesoria - zewnętrzna kieszeń na dodatkowe akcesoria - materiał - nylon lub skóropodobny/inne tworzywo - o wymiarach dopasowanych do zaoferowanych komputerów przenośnych	
9.14	- Oprogramowanie	Windows XP Professional PL OEM MS Office 2007 Small Business PL OEM oprogramowanie do nagrywania płyt CD i DVD w języku polskim dostosowane do oferowanego systemu operacyjnego	
9.15	- Gwarancja	min. 24 m-cy, karta gwarancyjna Wykonawcy możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki dyski twarde w przypadku uszkodzenia podlegają wymianie na nowe bez zwrotu uszkodzonych do Wykonawcy, weryfikacja uszkodzenia dysków jest możliwa jedynie w siedzibie Zamawiającego	
9.16	- Certyfikat	certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagany stosowny dokument	
9.17	- Zakres prac do wykonania przez dostawcę	preinstalacja systemu operacyjnego oraz innego dostarczonego oprogramowania	

1. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie wskazanym przez zamawiającego tj. w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z wzorem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.
8. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

....., dnia 2008r.
/miejscowość/

.....
/czytelny podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć /